











CUBE MC

CARACTERÍSTICAS

- GESTIÓN MULTIUSUARIO
- EQUIPO TODO EN UNO
- DISEÑO COMPACTO
- COMPATIBLE CON EL SOFTWARE SSM 2018
- · FILTRO DE SUCCIÓN
- IP55

PIUSI CUBE MC es la versión mejorada del mundialmente famoso dispensador CUBE equipado con un panel electrónico capaz de gestionar hasta 120 usuarios y 255 transacciones. La robusta estructura incluye una bomba de paletas de cebado automático, válvula de derivación integrada, pistola automática y un soporte de pistola integrado con palanca de arranque y parada de la bomba.

RENDIMIENTO

HASTA								
70 L/MIN								
CAUDAL								

± 0,5%

CA/CC TENSIÓN ALIMENTACIÓN

на**s**та
120

USARIOS





CUBE 70 MC



CUBE 70 MC CON PEDESTAL (OPTIONAL)

PACKAGING												
CÓDIGO	PE	so	PAC	N. BOX / EUROPALLET								
	KG	LBS	ММ	PULGADAS	UDS./CAJA	×	4					
F0059400D	25	55	400X400X460	-	1	12	24					
F0059413C	25	55	400X400X460	-	1	12	24					
F0059414C	25	55	400X400X460	-	1	12	24					
F0059415C	25	55	400X400X460	-	1	12	24					
F0059422A	25	55	400X400X460	-	1	12	24					













ACCESORIOS

MATERIAL PROMOCIONAL













TEMPERATURA 22°C













GRÁFICO

POMPA PANTHER Q = CAUDAL (LITROS/MINUTO) 60 40 - - PANTHER DC PANTHER 72 0 P = PRESIÓN TOTAL (BAR) TIPO DE FLUIDO DIÉSEL

CONTENIDO DE LA CAJA

- · DISPENSADOR CUBE MC
- PISTOLA AUTOMÁTICA
- MANGUERA DE SUMINISTRO · MANUAL DE INSTRUCCIONES

DETALLES






SELFSERVICE®



TRANSFERENCIA DE DATOS 2018 (pág. 44)

DIMENSIONES



COMPONENTES

• BOMBAS: PANTHER AC PÁG. 102 PANTHER DC PÁG. 114

· MEDIDOR: K600/3 PÁG. 134

• PISTOLA:

PISTOLA AUTOMÁTICA PÁG. 158

Las dimensiones se expresan en milímetros

FICHA TÉCNICA																
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TIPO DE FLUIDO	CAUDAL		TENSIÓN		ВОМВА	MEDI- DOR	DI- DR PISTOLA FI		ENTRADA	MANGUERA		PC	USERS	
			L/MIN	GPM	V. CA /HZ V. CC	POTEN- CIA/ VATIOS	AMP. MÁX.	TIPO	TIPO	TIPO	H2O FILTER	BSP	METERS	Ø	CONEXIÓN	N°
F0059400D	CUBE 70 MC	D	70	18	230/50	900	4,2	PANTH 72	K600	A60	NO	1"	4M	1"	sí	50
F0059413C	CUBE 70 MC DC 12V	D	56	15	12	300	35	PANTH DC	K600	A60	NO	1"	4M	1"	SÍ	50
F0059414C	CUBE 70 MC DC 24V	D	70	18	24	420	25	PANTH DC	K600	A60	NO	1"	4M	1"	SÍ	50
F0059415C	CUBE 70 MC 120 UT	D	70	18	230/50	550	3,3	PANTH 72	K600	A60	NO	1"	4M	1"	SÍ	120
F0059422A	CUBE 70 MC 12V 120 UT	0	56	15	12	300	35	PANTH DC	K600	A60	NO	1"	4M	1"	sí	120

SE PUEDE PEDIR CON DIFERENTE TENSIÓN Y 60 HZ DE FRECUENCIA