



EVO BASIC

**3 años de
garantía
equipo**

3 years warranty control unit

Clorador salino de nueva generación con display digital

New generation salt chlorinator with digital
screen

Clorador salino compacto para piscinas privadas. En caja IP65 con display digital y **producciones de 10 a 35 gramos**. Un equipo avanzado, con un diseño innovador, que permite a las instalaciones una mejora continua de forma fácil e intuitiva. Destaca por su **bajo consumo energético**. Permite **controlar y monitorizar de forma fácil** e intuitiva el proceso de desinfección.

Vídeo instalación



Compact salt chlorinator for private pools. In box IP65 with digital display and **productions of 10 to 35 grams**. An advanced equipment, with an innovative design, which allows a continuous improvement of the installations in a simple way. It stands out for its **low energy consumption**. It allows an **easy and intuitive control and monitoring** of the disinfection process.

Installation video



10K



25



230Vac - 50/60Hz



5gr/l*

EVO BASIC

10

15

20

25

35

Corriente máxima de la célula Max cell current	10A	15A	20A	25A	35A
Producción gr/hora Gr/hour production	10gr/h	15gr/h	20gr/h	25gr/h	35gr/h
Potencia máxima Max Power	75W	112,5W	150W	187,5W	263W
Tensión máxima de la célula Max cell voltage	7.5Vcc	7.5Vcc	7.5Vcc	7.5Vcc	7.5Vcc

Selección de idioma
Language selection

Regulación de cloro manual
Manual regulation of chlorine

Regulación de cloro automático
Automatic regulation of chlorine

Indicación de lectura redox
Indicator of ORP Values

Indicación de lectura pH
Indicator of pH Values

Indicación falta de sal
Automatic indicator of lack of salt

Indicación exceso de sal
Automatic indicator of salt excess

Indicación T° del agua
Indicator of water temperature

Célula autolimpiable
Self-cleaning cell

Indicador nivel de sal
Salt level indicator

DESCONEXIONES
AUTOMÁTICAS
AUTOMATIC
DISCONNECTIONS



Kit Advanced (ORP)
Kit Advanced (ORP)

Kit Auto (pH)
Kit Auto (pH)

Kit sonda temperatura
Temperature probe Kit

KIT PRO CL
Kit PRO CL

Kit Sonda Agua
Water sensor kit

Kit Connect (Eypools)
Kit connect (Eypools)

Domopool
Domopool

OPCIONES
OPTIONS

Equipo
Equipment

250 x 308 x 89 mm

Embalaje
Packaging

460 x 430 x 220 mm | 6Kg

MEDIDAS
PACKAGING

(* Los equipos empiezan a trabajar a partir de 4 gramos/litro pudiendo llegar a trabajar con valores de 35 gramos/litro (agua de mar) con una modificación del software.
(* Working concentration from 4 to 35 grams/liter (sea water) with software modification.