









UNIDADES DE CONSUMO PARA EQUIPOS HIDRONEUMÁTICOS

Para servicios residenciales:

	unidades
Ducha, Tina, Lavadero de cocina.	2
Inodoro.	3
Lavatorio, Bidet.	1
Lavanderia o Lavadora (maquina)	3
WC con Flush.	6
Urinario con flush.	5

Para servicios comerciales (hoteles, restaurantes, escuelas):

	unidades
Ducha, Tina, Lavadero de cocina.	4
Inodoro.	5
Urinario.	3
WC con Flush.	8
Urinario con Flush.	5

Tuberia Madre	Unidades de Consumo	Primer Piso	Segundo Piso	Tercer Piso	Cuarto Piso	Quinto Piso		
	Presion	15-35 psi	20-40 psi	30-50 psi	35-55 psi	40-60 psi		
1"	9	24 Lts. - 20 Gls. PKm 60		100 Lts. - 80 Gls. JSW 2C				
	12							
	16						25-45 psi	
	20	20-40 psi	60 Lts. - 40 Gls. JSWm 1B					
	30	20-40 psi	25-45 psi		35-55 psi			
	40		100 Lts. - 80 Gls. CPm 620			200 Lts. - 150 Gls. JSWm 3CM		
	50		30-50 psi	30-50 psi			50-70 psi	
	1 1/4"	60	25-45 psi		35-55 psi		300 Lts. - 300 Gls. CP 670M	
80		200 Lts. - 150 Gls. CPm 650M						
100		30-50 psi	200 Lts. - 150 Gls. CPm 660M					50-70 psi
120								
2"	150	20-40 psi	20-40 psi	40-60 psi	45-65 psi			
	200	500 Lts. - 300 Gls. F 32/160 B			300 Lts. - 300 Gls. 2CP 25/16A			
	250						50-70 psi	50-70 psi
	300			50-70 psi	500 Lts. - 600 Gls. CP 680 C			

Basado en las practicas comunes para uso residencial y/o comercial.
Los datos otorgados son promedio, no incluyen los extremos.